



KOCHS® Coulissant PSK

COULISSANT À TRANSLATION KOCHS

KOCHS®

Votre partenaire pour fenêtres et portes d'entrée.

LA PLUS BELLE COMBINAISON ENTRE VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE EXTÉRIEUR

Profitez plus de votre jardin. Ou alors créez une vue exceptionnelle sur la ville. Il n'est jamais trop tard pour rendre votre habitation plus belle, plus agréable et plus confortable. Avec les **coulissants PSK KOCHS**! Particulièrement lors des rénovations, le **coulissant à translation KOCHS** est la solution

rêvée. Avec son profil élancé, il se laisse facilement intégrer dans les constructions existantes. Et la mise en place se fait de façon impeccable et rapide. Les dimensions sont prises au cas par cas. Les dimensions d'ouvrants sont disponibles jusqu'à 1.500 mm de largeur sur 2.200 m de hauteur.



// FONCTIONS

- Position coulissante – L'ouvrant coulissant est mis en position parallèle et glissé sur le côté. Ainsi, vous ouvrez facilement votre séjour sur votre jardin.
- Position basculante – pour aérer la pièce l'ouvrant coulissant se bascule et résiste aux intempéries. Cependant, il est impossible de l'ouvrir de l'extérieur.
- Position fermée – dans cette position, tout le cadre de l'ouvrant coulissant est verrouillé avec une fermeture centralisée.

// EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ISOLATION THERMIQUE

- Qualités d'isolation thermique exceptionnelles
- Profit du gain énergétique solaire avec les grandes baies vitrées

// SÉCURITÉ ET CONFORT D'INTÉRIEUR


- Ferrures anti-effraction et verres de sécurité jusqu'à la classe de résistance RC2 (WK2)
- Grand choix de systèmes d'aération pour le confort d'intérieur

// ISOLATION PHONIQUE ET CONFORT D'UTILISATION


- Possibilité d'installer des verres à isolation phonique conformes aux exigences
- Des surfaces résistantes à tous types de temps, durables et faciles d'entretien

// DESIGN ET DURABILITÉ


- Profils minces et élégants pour de grandes baies vitrées
- Grande gamme de couleurs avec les profils plaxés ou les capotages aluminium
- Abandon du plomb pour la stabilisation du PVC et utilisation d'un stabilisateur écologique à base de calcium et de zinc




Un élément en deux parties avec un ouvrant coulissant et un fixe



Un élément en deux parties avec un ouvrant coulissant et un ouvrant




Un élément en trois parties avec un ouvrant coulissant et deux fixes




Un élément en trois parties avec un ouvrant coulissant et deux ouvrants



Un élément en trois parties avec deux ouvrants coulissants et un fixe



Un élément en quatre parties avec deux ouvrants coulissants et deux fixes



Un élément en quatre parties avec deux ouvrants coulissants et deux ouvrants

